

НОВИНКА ОТ «ФЕРЕКС»: КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЭКОНОМ-СЕКМЕНТА «ФЕРЕКС-ПОБЕДИТЕЛЬ»

Общее освещение улиц, дорог, площадей, кварталов, наружное освещение различных объектов.

ОСОБЕННОСТИ:

- Тип кривой силы света – Ш2
- Индекс цветопередачи – Ra>80
- Заводская гарантия – 5 лет

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



Технические параметры светильника	ФЕРЕКС-Победитель
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	80
Световая отдача, лм/Вт	125
Световой поток светильника, лм	10 041
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 АС
Тип кривой силы света	Ш2 - широкая
Цветовая температура, К	4700-5300
Количество светодиодов	108
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Производитель светодиодов	NICHIA
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Крепление	консольное, Ø трубы 48 мм
Габаритные размеры светильника, мм	220x95x430
Масса светильника не более, кг	5,5
Ресурс работы светильника не менее, час	50 000

Стоимость новинки можно уточнить у менеджера Вашего региона.